

window line - Kunststofffenster

Fenster zum Verschrauben

für 35 bis 40mm oder 50mm starke Profile

Durchsichtige Fläche: 551 x 248 mm (B x H)

Schnittmaße: 610 x 305 mm (B x H)

Beschreibung:

Fenster besteht aus einem Innen- und einem Außenrahmen. Außenrahmen ausgestattet mit verleimter 2mm PC Verglasung. Loser Innenrahmen und Auffüllrand, lose 2mm PMMA Innenverglasung. Dichtung für max. 0,5mm Unebenheit. Bei größeren Unebenheiten, z.B. bei Beulen im Element wird mehr Kitt benötigt. Inklusive 16 Schrauben. Fenster konform EN 12600.

Gewicht: 1,68 kg/Stk

Material d. Rahmens: Polypropylen, schwarz od. weiß

U= 2,7 W/m²K

VPE: 8 Stück pro Karton

Artikel:

für 35 – 40mm Profile

schwarz Art.: 11460

weiß Art.: 11461

für 50mm Profile

schwarz Art.: 11470



Fenster mit Klickverbindung

für 35 bis 40mm starke Profile

Durchsichtige Fläche: 607 x 293 mm (B x H)

Schnittmaße: 655 x 345 mm (B x H)

Beschreibung:

Fenster besteht aus 2 Rahmen. Außenrahmen: verleimt, 2x 2mm PMMA Verglasung: mit Dichtung für max. 0,5 mm Unebenheit. Bei größeren Unebenheiten, z.B. bei Elementen mit Beulen wird mehr Kitt benötigt. Innenrahmen: Offen und mit Klickverbindungen ausgestattet.

Gewicht: 1,79 kg/Stk

Material d. Rahmens: Polypropylen, schwarz

U= 2,7 W/m²K

VPE: 8 Stück pro Karton

Artikel

schwarz

Art.: 11465



Für weitere Informationen: Fragen Sie ein Datenblatt an.