



PROTECT-LINE

PE-HD Kabelschutzrohr

Abmaß		Gewicht (kg/m)	SDR	Lieferform	VPE (Stk.)
Ø	WS				
20	2,0	0,118	11	R/T	-
25	2,3	0,173	11	R/T	-
32	1,9	0,198	17	S/R	473
	2,9	0,282	11	S/R/T	473
40	2,3	0,288	17,6	S/R	250
	2,4	0,299	17	S/R	250
	3,7	0,434	11	S/R/T	250
50	2,9	0,449	17,6	S/R	160
	3,0	0,458	17	S/R	160
	4,6	0,673	11	S/R/T	160
63	3,6	0,695	17,6	S/R	132
	3,8	0,728	17	S/R/T	132
	5,8	1,060	11	S/R/T	132
75	4,3	0,986	17,6	S/R	98
	4,5	1,030	17	S/R/T	98
	6,8	1,480	11	S/R/T	98
	10,3	2,090	7,4	S/R/T	98
90	5,1	1,400	17,6	S/R	58
	5,4	1,470	17	S/R	58
	8,2	2,140	11	S/R/T	58
110	6,3	2,100	17,6	S/R	48
	6,6	2,190	17	S/R	48
	10,0	3,180	11	S/R/T	48
	15,1	4,490	7,4	S/R	48
125	7,1	2,269	17,6	S	34
	7,4	2,790	17	S	34
	11,4	4,120	11	S/R	34
140	8,0	3,380	17,6	S	38
	8,3	3,500	17	S	38
	12,7	5,130	11	S/R	38
160	9,1	4,400	17,6	S	20
	9,5	4,570	17	S	20
	11,8	5,560	13,6	S/R	20
	14,6	5,740	11	S/R	20
180	10,2	5,540	17,6	S	17
	10,7	5,770	17	S	17
	16,4	8,420	11	S	17
200	11,4	6,790	17,6	S	14
	11,9	7,050	17	S	14
	18,2	10,400	11	S	14
225	12,8	8,550	17,6	S	14
	13,4	8,930	17	S	14
	20,5	10,100	11	S	14

Legende	
S	Stange
R	Ringbund
T	Trommel