

TEC-LINE

PVC-U Industrierohr
mit Klebemuffe

Abmaß (mm)	DIN 8062 (PN)	EN 1452-2 (PN)	Gewicht kg/mtr	VPE (Stk.)	Art-Nr: (5,0m)
25 x 1,5	12,5	12,5	0,174	400	24002
25 x 1,9	16	16	0,212	400	24004
32 x 1,8	10	10	0,264	340	24006
32 x 2,4	16	16	0,342	340	24007
40 x 1,9	10	10	0,350	240	24008
40 x 3,0	16	16	0,525	240	24009
50 x 2,4	10	10	0,552	215	24010
50 x 3,7	16	16	0,809	215	24011
63 x 3,0	10	10	0,854	112	24013
63 x 4,7	16	16	1,290	112	24015
75 x 3,6	10	10	1,220	95	24017
75 x 5,6	16	16	1,820	95	24019
90 x 4,3	10	10	1,750	77	24021
90 x 6,7	16	16	2,610	77	24023
110 x 3,2	6	7,5	1,640	50	24050
110 x 4,2	8	10	2,140	50	24025
110 x 5,3	10	12,5	2,610	50	24026
110 x 8,1	16	20	3,910	50	24027
125 x 3,7	6	7,5	2,130	38	24028
125 x 6,0	10	12,5	3,340	38	24029
140 x 5,4	8	10	3,470	30	24030
140 x 6,7	10	12,5	4,180	30	24031
160 x 4,7	6	7,5	3,440	24	24032
160 x 6,2	8	10	4,550	24	24033
160 x 7,7	10	12,5	5,470	24	24034
200 x 5,9	6	7,5	5,370	14	24036
200 x 7,7	8	10	7,020	14	24037
225 x 8,6	8	10	8,810	11	24038
225 x 10,8	10	12,5	10,800	11	24093
250 x 9,6	8	10	10,912	11	24039

Standardlängen: 5,0 m und 6,0 m
Standardfarbe: eisengrau (RAL 7011)
Versionen: Klebemuffe

Weitere Farben und Längen gerne nach Rücksprache

