



-B1- CONNECT-LINE

Profile mit Nut + Feder System

| Profil | Ausführung | kg/mtr * | VPE | Artikel-Nummern | |
|-------------|-------------|----------|-----|-----------------|-------|
| | | | | hellgrau | weiß |
| 500 x 35 mm | Nut + Feder | 4,45 | 40 | 10501 | 10502 |
| 500 x 50 mm | Nut + Feder | 5,50 | 30 | 10511 | 10512 |



Beispiel: connect-line Verschluss Nut + Feder



-B1- COMFORT-LINE

Profile in glatter Ausführung

| Profil | Ausführung | kg/mtr * | VPE | Artikel-Nummern | |
|--------------|---------------|----------|-----|-----------------|------|
| | | | | hellgrau | weiß |
| 500 x 35 mm | Glatt + Glatt | 4,35 | 40 | 10531 | - |
| 600 x 35 mm | Glatt + Glatt | 5,30 | 30 | 10541 | - |
| 750 x 35 mm | Glatt + Glatt | 6,60 | 20 | 10551 | - |
| 850 x 35 mm | Glatt + Glatt | 7,30 | 20 | 10561 | - |
| 1000 x 35 mm | Glatt + Glatt | 8,60 | 20 | 10571 | - |



Beispiel: comfort-line - oben / unten glatt

Brandklassifizierung:

B1 nach DIN 4102-1

B - s3, d0 nach DIN EN 13501-1